

Неабрастающая краска-Антифаулинг

Расчет площади после ватерлинии : Длина по ватерлинии х (ширина + проект) = м2 на один слой краски. После росписи последней серии antifulingais ждать до шести месяцев, в то время как корабль опускается в воду, но клетках сосудов в воду , пусть на следующий день. Делая это рано хороший шанс , что краска стирается раньше. Фактический цвет появится только грузим к впрыском воды. Antifulingu лучшие рисоватьсередине дня , в спокойном и сухую погоду. Избегайтекраску ранним утром или вечером , так как это может привести к конденсации влаги капли, которые оказывают вредное влияние на качество краски. Мокрой поверхности также уменьшает адгезию к поверхности . Тщательно арklijuokite корабль на линии воды и областей, которые не могут быть хорошего качества и случайных отверстий или ленты. Перед началом работ должны быть охвачены корабль вокруг земли с пластиковой пленкой или влажной водой, чтобы избежать пыли окрашивания. Если dažytumėte погода холоднее , не держать краску в теплое место , пока краска . Кроме того, вы можете разогреть банку с краской в теплой воде. Теплые цвета гораздо проще, легче и более равномерно dažysis . Тяжелые пигментов в красках очень быстро оседает на дне пакета, так как перед покраской , чтобы они были тщательно перемешивают. Развести antifulingo необходимо. Не наносите краску непосредственно из большого контейнера , предпочтительно Налейте небольшое количествокрасителя ванной,хорошо закрытой таре , есть попадания грязи и они не реагируют . Перед каждым įsipildami antifulingą перемешать . Antifulingą должны нарисовать с помощью валика , но трудно prieinamosiose сайты используюткисти. Овечья шерсть поглощает большую валики , поэтому они могут быть окрашены немедленно большей площади. Однако, поскольку они не остаются совершенно гладкой поверхности . Гладкая поверхность , чтобы получить пену использования или мохера ролика. Всегда воспользоваться расчетным количеством antifulingo для достижения требуемой толщины слоя , в противном случае antifulingas не служат в запланированное время. Нанесите дополнительный слой antifulingo крутых углов и резких линий , таких, как киль или руль стороне и на ватерлинии , потому что в этих местах является самым большим движением воды. Удалите клейкую ленту , когда antifulingas становятся липкими , ожидая , пока она не совсем сухо .Antifulingai -1K является специальная краска для окраски различных дно, их основной целью является , чтобы защитить поверхность от разрастания исуществ. Они делятся на две основные группы ,самополирующей к neprikimba флоры и фауны , так что они будут на борту Немного стираться , обновленной . И жесткий antifulingai , они содержат различные добавки , которые предотвращают заросших растительностью или prisilipdyti различных существ .